


## AIMANT PERMANENT ALNICO CYLINDRIQUE – AA30



Dimensions en mm				
Référence	øD	H	Force en N	Poids en g
2091/45/03x10	3	10	1,1	0,6
2091/45/03x12	3	12	1,3	0,6
2091/45/04x16	4	1	1,9	1,4
2091/45/04x20	4	20	2	1,7
2091/45/05x20	5	20	2,3	2,6
2091/45/06x15	6	15	2,8	3
2091/45/06x24	6	24	2,8	4
2091/45/06x30	6	30	2,8	6
2091/45/08x25	8	25	3,8	9
2091/45/10x20	10	20	5	11
2091/45/10x40	10	40	7	22,5
2091/45/12x40	12	40	8	33
2091/45/15x30	15	30	10	39
2091/45/15x60	15	60	11	76
2091/45/20x60	20	60	25	136
2091/45/20x80	20	80	38	182
2091/45/34x80	34	15	61	527



Température d'utilisation maximum : 450°C

- Aimants Alnico aimantés par la hauteur.
- Toutes autres dimensions sur demande.

*Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.*