


## AIMANT PERMANENT FERRITE DISQUE – AF10



Dimensions en mm					
Référence	Ød	H	Qualité	Force en N	Poids en g
2091/46/8x4	8,0	4,0	24/16	1,7	1,0
2091/46/10x4	10,0	4,0	24/16	2,5	1,6
2091/46/12x4	12,0	4,0	24/16	3	2,0
2091/46/13,6x3,9	13,6	3,9	24/16	3,5	2,8
2091/46/17,2x5,3	17,2	5,3	24/16	4	6,0
2091/46/20x6	20,0	6,0	24/16	6	9,0
2091/46/21,5x6	21,5	6,0	24/16	7,5	11,0
2091/46/28x6	28,0	6,0	24/16	10	18,0
2091/46/30,5x6	30,5	6,0	28/16	11	20,0
2091/46/36x6,5	36,0	6,5	24/16	15	31,0
2091/46/40x7	40,0	7,0	28/16	19	45,0
2091/46/45x8,5	45,0	8,5	28/16	22	65,0
2091/46/51x8,4	51,0	8,4	24/16	24	90,0
2091/46/56x12	56,0	12,0	28/16	29	150,0
2091/46/70x15	70,0	15,0	26/24	71	280,0
2091/46/87x18	87,0	18,0	24/16	85	500,0
2091/46/110x21	110,0	21,0	28/26	100	920,0



Température d'utilisation maximum : 200°C

- Aimantation par la hauteur.
- Toutes autres dimensions possibles sur demande.

*Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.*