

APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE MANUEL AVEC FAUX PLATEAU – ARFP85

6001/08



Applications : Sur rectifieuse plane, rectification de poinçons.

Exécution : En acier inox, trempé et rectifié. Appareil équipé d'un faux-plateau pouvant accueillir plusieurs systèmes de bridage.

- Diviseur avec 24 indexations par pige tous les 15°+/-10'' avec calage des angles intermédiaires par cales étalons (non fournies) sur le principe sinus.
- Trou traversant (diamètre selon système de bridage monté).
- Concentricité 0.002 mm
- Protection IP67
- Poids 9 Kg

Mandrin de précision

SC40



6001/08/99/SC40



6001/08/SC40

Mandrin système 3R

3R-24



6001/08/99/3R24



6001/08/3R24

3R-28



6001/08/99/3R28



6001/08/3R28

Quick Chuck EROWA

QC-50



6001/08/99/QC50



6001/08/QC50

QC-100



6001/08/99/QC100



6001/08/QC100

Porte-pincres ER

ER20 – ER32 – ER 50



6001/08/99/ER..



6001/08/ER..

Mandrin 3 mors

SC04 – SC05



6001/08/99/SC..



6001/08/SC..