

TABLE AVEC RAINURES EN T CROISÉES



Application : Ces tables rainurées en acier C45 peuvent être bridées directement sur une table de machine ainsi que sur un plateau aspirant.

Exécution :

- Acier C45 usiné sur toutes les faces.
- Epaisseur 50 mm
- Rainures en T DIN508
- Parallélisme +/- 0.01mm / 150 mm
- **VOIR DIMENSIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE**



DIMENSIONS DES TABLES ACIER AVEC RAINURES EN T CROISÉES



Dimensions en mm										
Référence	L	B	A	D	C	E	H	H1	H2	Poids en kg
1010/07/200200	200	200	10	50	16	25	50	12	8	16
1010/07/300200	300	200	10	50	16	25	50	12	8	24
1010/07/300300	300	300	10	50	16	25	50	12	8	36
1010/07/400200	400	200	10	50	16	25	50	12	8	32
1010/07/400300	400	300	10	50	16	25	50	12	8	48
1010/07/400400	400	400	10	50	16	25	50	12	8	64
1010/07/500200	500	200	10	50	16	25	50	12	8	40
1010/07/500300	500	300	10	50	16	25	50	12	8	60
1010/07/500400	500	400	10	50	16	25	50	12	8	80
1010/07/500500	500	500	10	50	16	25	50	12	8	100
1010/07/600200	600	200	10	50	16	25	50	12	8	48
1010/07/600300	600	300	10	50	16	25	50	12	8	72
1010/07/600400	600	400	10	50	16	25	50	12	8	96
1010/07/600500	600	500	10	50	16	25	50	12	8	120
1010/07/600600	600	600	10	50	16	25	50	12	8	144
1010/07/700200	700	200	10	50	16	25	50	12	8	56
1010/07/700300	700	300	10	50	16	25	50	12	8	84
1010/07/700300	700	300	10	50	16	25	50	12	8	84
1010/07/700400	700	400	10	50	16	25	50	12	8	112
1010/07/700500	700	500	10	50	16	25	50	12	8	140
1010/07/700600	700	600	10	50	16	25	50	12	8	168
1010/07/800200	800	200	10	50	16	25	50	12	8	64
1010/07/800300	800	300	10	50	16	25	50	12	8	96
1010/07/800400	800	400	10	50	16	25	50	12	8	128
1010/07/800500	800	500	10	50	16	25	50	12	8	160
1010/07/800600	800	600	10	50	16	25	50	12	8	132
1010/07/900200	900	200	10	50	16	25	50	12	8	72
1010/07/900300	900	300	10	50	16	25	50	12	8	108
10101/03/900400	900	400	10	50	16	25	50	12	8	144
1010/07/900500	900	500	10	50	16	25	50	12	8	180
1010/07/900600	900	600	10	50	16	25	50	12	8	216
1010/07/1000200	1000	200	10	50	16	25	50	12	8	80
1010/07/1000300	1000	300	10	50	16	25	50	12	8	120
1010/07/1000400	1000	400	10	50	16	25	50	12	8	160
1010/07/1000400	1000	400	10	50	16	25	50	12	8	160
1010/07/1000500	1000	500	10	50	16	25	50	12	8	200
1010/07/1000600	1000	600	10	50	16	25	50	12	8	240
1010/07/1100300	1100	300	10	50	16	25	50	12	8	132
1010/07/1100400	1100	400	10	50	16	25	50	12	8	176
1010/07/1100500	1100	500	10	50	16	25	50	12	8	220
1010/07/1100600	1100	600	10	50	16	25	50	12	8	264
1010/07/1200200	1200	200	10	50	16	25	50	12	8	96
1010/07/1200400	1200	400	10	50	16	25	50	12	8	192
1010/07/1200500	1200	500	10	50	16	25	50	12	8	240
1010/07/1200600	1200	600	10	50	16	25	50	12	8	288