

TABLE DE SOUDAGE ECO



Dimensions en mm				
Référence	L	I	Nbre pieds	Poids en kg
1020/15/1000600/ECO	1000	600	4	110
1020/15/10001000/ECO	1000	1000	4	150
1020/15/1200800/ECO	1200	800	4	140
1020/15/12001000/ECO	1200	1000	4	170
1020/15/12001200/ECO	1200	1200	4	190
1020/15/15001000/ECO	1500	1000	4	200
1020/15/15001480/ECO	1500	1480	4	270
1020/15/20001000/ECO	2000	1000	4	250
1020/15/24001200/ECO	2400	1200	6	340
1020/15/30001480/ECO*	3000	1480	8	530

*La table de soudage 3000x1480 mm se compose de deux tables 1500x1480 mm connectées

Exécution :

- Tables avec pieds sur socle ou roulettes en option
- Plateau et 4 côtés en acier S355J2+N
- Epaisseur du plateau et des 4 côtés : 8 mm
- Nervures de renfort sous le plateau
- Hauteur des 4 côtés : 200 mm
- Section des pieds 60 x 60 mm, charge admissible 250kg/pied
- Trous diamètre 16 ou 28 mm au pas de 100 x 100 mm ou 50 x 50 mm
- Hauteur sur pieds réglable de 880 à 930 mm
- Planéité +/- 0.5 mm
- Conforme ISO 2768-1
- Nombreux accessoires et kits disponibles
- Construction robuste et de qualité