

## TABLE DE SOUDAGE PLUS



Référence	L	I	Nbre pieds	Poids en kg
1020/15/1000600/PLUS	1000	600	4	170
1020/15/10001000/PLUS	1000	1000	4	230
1020/15/1200800/PLUS	1200	800	4	220
1020/15/12001000/PLUS	1200	1000	4	260
1020/15/12001200/PLUS	1200	1200	4	280
1020/15/15001000/PLUS	1500	1000	4	300
1020/15/15001480/PLUS	1500	1480	4	390
1020/15/20001000/PLUS	2000	1000	4	370
1020/15/24001200/PLUS	2400	1200	6	510
1020/15/30001480/PLUS*	3000	1480	8	780

\*La table de soudage 3000x1480 mm se compose de deux tables 1500x1480 mm connectées

### Exécution :

- Tables avec pieds sur socle ou roulettes en option
- Plateau et 4 côtés en acier S355J2+N
- Epaisseur du plateau et des 4 côtés : 12 mm
- Nervures de renfort sous le plateau, bords du plateau chanfreiné.
- Hauteur des 4 côtés : 200 mm
- Section des pieds 80 x 80 mm, charge admissible 500kg/pied
- Trous diamètre 16 ou 28 mm au pas de 100 x 100 mm ou 50 x 50 mm
- Hauteur sur pieds réglable de 880 à 930 mm
- Planéité +/- 0.5 mm
- Conforme ISO 2768-1
- Nombreux accessoires et kits disponibles
- Construction robuste et de qualité
- Fabrication spéciale sur demande