


## AIMANT FERRITE CYLINDRIQUE PLAT - TYPE VF08 - AVEC CAPOTAGE ACIER GALVANISÉ ET TIGE FILETÉE



Dimensions en mm						
Référence	øD	H	L	M	Force en N	Poids en g
2091/14/10	10	4,5	7	M3	4	2
2091/14/13	13	4,5	7	M3	10	3
2091/14/16/1	16	4,5	7	M3	18	5
2091/14/16/2	16	4,5	6	M4	18	5
2091/14/20/1	20	6	7	M3	30	10
2091/14/20/2	20	6	30	M6	30	15
2091/14/25/1	25	7	8	M4	40	19
2091/14/25/2	25	7	15	M5	40	20
2091/14/25/3	25	7	20	M6	40	22
2091/14/32/1	32	7	8	M4	80	30
2091/14/32/3	32	7	12	M6	80	31
2091/14/32/4	32	7	10	M8	80	32
2091/14/47	47	9	8,0	M6	180	85
2091/14/57/2	57	10,5	8	M6	280	146
2091/14/63	63	14	15	M6	350	233



Température d'utilisation maximum : 200°C

*Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.*