

FEUILLE DE CAOUTCHOUC AVEC UNE FACE MAGNÉTIQUE ET UNE FACE PVC – CM50











- Feuille de caoutchouc avec une face aimantée et une face recouverte de PVC.
- Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
- Plusieurs coloris disponibles.
- Caoutchouc avec force d'aimantation plus puissante disponible sur demande.

Référence	Dimensions en mm		Longueur du rouleau	Force en g/cm ²
	Largeur	Épaisseur *		
2091/61/620x0,5	620	0,5	30 m	19
2091/61/620x0,6	620	0,6	30 m	25
2091/61/620x0,9	620	0,9	30 m	45
2091/61/620x1,1	620	1,1	30 m	55
2091/61/620x1,6	620	1,6	30 m	45
2091/61/620x2,1	620	2,1	30 m	55
2091/61/1000x0,5	1000	0,5	10 m	19
2091/61/1000x0,6	1000	0,6	10 m	25
2091/61/1000x0,9	1000	0,8	10 m	45
2091/61/1000x1,1	1000	1,1	10 m	55
2091/61/1000x1,6	1000	1,6	10 m	45
2091/61/1000x2,1	1000	2,1	10 m	55

* dont 0.1 mm de feuille PVC

- Couleurs de PVC disponibles :

Equivalences approximatives avec RAL		
Couleur	RAL	
Blanc	9003	
Jaune	1021	
Rouge	3020	
Vert	6029	
Bleu	5017	
Noir	9005	
Orange	2008	
Jaune vif	1026	
Rouge Vif	3024	

Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.