

## PLATEAU À DÉPRESSION À TROUS - BASIC



Référence	Dimensions en mm			Poids
	Longueur	Largeur	Hauteur	
5001/14/200X200	210	200	29	4
5001/14/260X160	270	160	29	4
5001/14/300X200	310	200	29	5
5001/14/400x200	410	200	29	6,5
5001/14/400X300	410	300	29	8,5
5001/14/450X300	460	300	29	10
5001/14/500x300	510	300	29	13
5001/14/500X400	510	400	29	13
5001/14/600x400	610	400	29	15,5
5001/14/600X500	610	500	29	17
5001/14/1000X400	1010	400	29	25
5001/14/800X600	810	600	29	19
5001/14/1000X500	1010	500	29	30
5001/14/1000x600	1010	600	29	35

### Application :

Gamme de plateaux à dépression à trous destinée aux travaux de gravure ou de fraisage avec détournage de matériaux non magnétiques (aluminium, bois, plastique, ...)

### Exécution :

- Plateau supérieur et inférieur en aluminium, corps en polyéthylène.
- Faible déformation, utilisation sous arrosage possible.
- Remplacement et ré usinage possible du plateau supérieur jusqu'à 4 mm d'épaisseur.
- Trous diam 0.3 mm au pas de perçage 10 x 10 mm.
- Diamètres des tuyaux d'aspiration : 10 mm
- Possibilité de relier plusieurs plateaux entre eux.
- Fonctionne avec une pompe à vide ou un aspirateur d'atelier.
- Livré avec un tapis martyr standard à trous (épaisseur 1mm), un tapis d'isolation, tuyaux et adaptateur pour utilisation avec un aspirateur d'atelier.