



## MANDRIN À EMBASE RONDE - NBK



Dimensions (mm)										
Référence	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G	H
6001/68/80-06	220	170	58	18	130	147	45	6	3-M10x1,5	68
6001/68/80-08	270	210	65	20	155	172	60	6	3-M10x1,5	82
6001/68/80-10	315	255	73	20	190	210	80	6	3-M12x1,75	93
6001/68/80-12	370	305	80	22	250	285	105	5	3-M12x1,75	118

Dimensions (mm)							
Référence	J	K	L	M	Capacité de serrage		Poids
					sur Ø ext	sur Ø int	Kg
6001/68/80-06	26	40	10	3	8-128	48-150	10,6
6001/68/80-08	28	43	11	13	11-200	62-190	18,1
6001/68/80-10	32	52	12	16	12-250	72-240	27,9
6001/68/80-12	40	59	14	18	15-300	86-290	42,9

**Application :** Bridage de pièces cylindriques sur surfaces planes de machines-outils, plateaux magnétiques ou diviseurs.

**Exécution :**

- Acier à outils trempé et rectifié.
- Livré avec mors durs en standard.
- Mors doux en option.
- Clé inclinée à 30° et profil bas pour une course en Z optimisée.