


MANDRIN MAGNÉTIQUE MANUEL - MPP





Dimensions en mm									
Référence	A	В	С	D	Ш	F	G	Nb Clé	Pds kg
2002/03/200	200	80	150	4,5	1	182	M8(4x)	1	13
2002/03/250	250	80	200	4,5	20	232	M8(4x)	1	20
2002/03/300	300	85	250	4,5	20	285	M8(4x)	1	29
2002/03/350	350	85	300	4,5	20	334	M8(4x)	1	40
2002/03/400	400	100	300	5	20	350	M10(6x)	1	59
2002/03/450	450	100	350	5	20	400	M10(6x)	2	70
2002/03/500	500	100	400	5	20	450	M10(6x)	2	90



Applications: Tournage, Rectification.

<u>Exécution</u>: Armement progressif par clé.

Idéal pour pièces d'épaisseur > 5 mm.

Plateau acier/laiton sur base en aluminium.

Cote E = perçage possible d'un trou de centrage de \emptyset 20 x 15 mm maxi.

Rainures circulaires pour faciliter le centrage de la pièce.

Pas polaire 13 mm: 8 mm acier + 5 mm laiton.

• Usure possible plaque polaire: 8 mm.

Force nominale: 120 N/cm².

Livré avec clé(s) d'armement.