

RUBAN CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE



Référence	Dimensions en mm			Revêtement
	Largeur	Epaisseur	Longueur	
2091/62/13/1/10	13	1	10 m	Adhésif
2091/62/19/1/10	19	1	10 m	Adhésif
2091/62/25/1/10	25	1	10 m	Adhésif
2091/62/12,7/1,5/30	12,7	1,5	30 m	Adhésif
2091/63/14/1,5/40	14	1,5	40 m	Brut
2091/62/19/1,5/30	19	1,5	30 m	Adhésif
2091/63/20/1,5/40	20	1,5	40 m	Brut
2091/62/25,4/1,5/30	25,4	1,5	30 m	Adhésif
2091/63/50/1,5/40	50	1,5	40 m	Brut
2091/62/50/1,5/40	50	1,5	30 m	Adhésif

- Ruban de caoutchouc avec une face aimantée et/ou une face adhésive.
- Tous nos adhésifs sont des « hot melt » transparents à base de caoutchouc synthétique. Liner papier siliconé double face.
- Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
- Force portante au contact :
 - Epaisseur 1 mm : 70 g/cm²
 - Epaisseur 1.5 mm : 85 g /cm²

Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.