

## TABLE DE SOUDAGE PLUS



Dimensions en mm				
Référence	L	l	Nbre pieds	Poids en kg
1020/15/1000600PLUS	1000	600	4	120
1020/15/10001000/PLUS	1000	1000	4	195
1020/15/1200800PLUS	1200	800	4	190
1020/15/12001200/PLUS	1200	1200	4	320
1020/15/15001000/PLUS	1500	1000	4	335
1020/15/15001480/PLUS	1500	1480	4	360
1020/15/20001000/PLUS	2000	1000	4	390
1020/15/24001200/PLUS	2400	1200	6	520
1020/15/30001480/PLUS*	3000	1480	8	750

\*La table en 3000 x 1480 est constituée de deux tables de 1500 x 1480 mm

### Exécution :

- Plateau et 4 côtés en acier S355J2+N
- Epaisseur du plateau et des 4 côtés : 12 mm
- Nervures de renfort sous le plateau, bords du plateau chanfreiné.
- Hauteur des 4 côtés : 200 mm
- Section des pieds 80 x 80 mm, charge admissible 500kg/pied
- Trous chanfreinés diamètre 16 ou 28 mm au pas de 100 x 100 mm
- Hauteur sur pieds réglable de 880 à 930 mm
- Planéité +/- 0.5 mm
- Conforme ISO 2768-1
- Nombreux accessoires et kits disponibles
- Construction robuste et de qualité
- Fabrication spéciale sur demande