

## TABLE DE SOUDAGE PRO



Dimensions en mm				
Référence	L	l	Nbre pieds	Poids en kg
1020/15/1000600PRO	1000	600	4	145
1020/15/10001000PRO	1000	1000	4	240
1020/15/1200800PRO	1200	800	4	230
1020/15/12001200PRO	1200	1200	4	395
1020/15/15001000PRO	1500	1000	4	420
1020/15/15001480PRO	1500	1480	4	452
1020/15/20001000PRO	2000	1000	4	488
1020/15/24001200PRO	2400	1200	6	642
1020/15/30001480PRO*	3000	1480	8	904

\*La table en 3000 x 1480 est constituée de deux tables de 1500 x 1480 mm

### Exécution :

- Plateau et 4 côtés en acier S355J2+N
- Epaisseur du plateau et des 4 côtés : 15 mm
- Nervures de renfort sous le plateau, bords du plateau chanfreinés
- Hauteur des 4 côtés : 200 mm
- Section des pieds 100 x 100 mm, charge admissible 700kg/pied
- Trous chanfreinés diamètre 16 ou 28 mm au pas de 100 x 100 mm
- Hauteur sur pieds réglable de 880 à 930 mm
- Planéité +/- 0.5 mm
- Conforme ISO 2768-1
- Nombreux accessoires disponibles
- Construction robuste et de qualité
- Fabrication spéciale sur demande